



RIF: 5065 / Serbatoi acciaio inox hl 53

Lotto di nr. 10 serbatoi hl 53 in acciaio inox AISI 304.

Capacit´ nominale: HL. 53.00

Contenuto geometrico: HL. 52.05

Materiale: Tutto in acciaio inossidabile AISI 304

Dimensioni:

Diametro: 1600 mm

H. Fasciame: 2500 mm

H. Piedi: 500 mm

H. Totale: 3460 mm ca. con piedini regolabili

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
**

• Serbatoio ad asse verticale

• Fondo inferiore piano inclinato con piedi saldati piú piattelli regolabili

• chiusino superiore d 400 mm apertura ribaltamento e bandiera

• Saldatura strutturale e componenti eseguita con metodo T.I.G. in atmosfera protetta da argon, mediante macchine automatiche a controllo elettronico

**ACCESSORI E DESCRIZIONE:
**

- Portella rettangolare 420x530 mm apertura esterna , posizionata a filo fondo inferiore;

- Scarico parziale corredato di valvola inox a sfera attacco DIN 40 x 40 Garolla

- Scarico totale corredato di valvola inox a sfera attacco DIN 40 x 40 Garolla

- Asta di livello visivo con tubo in plexiglass Ø 16 mm e rubinetti inox con fascia adesiva con tacche ogni cm;

- Rubinetto assaggiavino inox MG DIN 20

- Golfari di sollevamento;

- Finitura esterna FIORETTATA – finitura interna : LUCIDO SPECCHIO

- Appoggia scala inox

OPTIONAL: Superficie di raffreddamento realizzata con N° 1 tasca di refrigerazione/riscaldamento applicata al suddetto serbatoio a nido d'ape, per una pressione di esercizio di max 3 atm con attacco pozzetto portasonda per il rilevamento automatico della temperatura. Uscita attacchi del circuito di scambio con tronchetto o manicotto da 3/4" posizionati a 45° a destra sul retro del serbatoio, per ogni tasca. Termometro analogico. + € 430.

Vendibili anche separatamente (minimo 3 pz).

Anno: 2019 | Lunghezza (mm): 0.00 | Larghezza (mm): 1600.00 | Altezza (mm): 3460.00 | Diametro (mm): 0.00 | Capacita' (hl): 53 | Peso (kg): | Materiale: | Stato d'uso: NUOVO | Costruttore: Referenziato